

SWEDOOR

SIGN. R7	SAKSB. AB	DATO
25 AUG 2000		
KOPI TIL:	ARKIV x	

FDV

DOKUMENTASJON

SWEDOOR MASSIVDØRER

PRODUKTFAKTA

Standard massivdører fra Swedoor leveres etter følgende spesifikasjoner;

Dørblad:

Stamme av linspon med furu ramtre. Dørbladtykkelse 40 mm og 63 mm. Dørene er forsynt med innlegg for montering av dørpumper.

Malt overflate: Standard farge er hvit NCS S 0502-Y med glansverdi 40 +/- 5.

Finert overflate: Flere finertyper

Laminat overflate: Perstorp 0,9 mm Universal. Kantlister av slagfast PVC eller hardved.

Karm:

93 mm furu-karm beregnet for dekkende overflatebehandling.
Hardved lakkert terskel.

Beslag:

Låskasse: Assa 565 uten tilbehør event. i.h.t. bekreftelse

Sluttstykke: A 351830

Trio-Ving 5950 på lyddører 35dB og 40dB.

Kantskåter: 2 stk Grorud 8312 (til pardører)

Hengsler: 3 stk. Assa 3228-110 (4 stk. < M10x21).

Dører med overfals har Assa 3225-110.

Alt beslag har glansforzinket overflate om annet ikke er bestilt.

Sertifisering:

Våre brann- og lydisolerende dører er godkjente av Norges Standardiseringsforbund.

Garanti:

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil under forutsetning at montering- og vedlikeholdsanvisning følges.

RENGJØRING

Ved behov rengjøres overflaten med lunkent vann; evt. tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipemiddel (f.eks. Zalo, Sunlight o.l.). Bruk ikke sterkere oppløsningsmiddel, skurepulver, stålull etc. Bruk svamp eller vaskefille som er vridd godt opp, og tørk godt av etter rengjøring. Fingermerker, fett-flekker o.l. bearbeides med samme oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut først, deretter som over. Dører med laminat overflate kan i tillegg rengjøres med vindusvaskemiddel

Karm og evt. tettelister rengjøres på samme måte.

VEDLIKEHOLD

Normalt er det nok med vanlig rengjøring.

Terskelen kan slipes og lakkes om igjen med en slitesterk lakk, f.eks. gulvlakk.

Mindre skader på malte dører, kan utbedres med flekk-maling.

JUSTERING

På de fleste massivdørene benyttes tappbærende hengsler type Assa 3228-110. Dette hengslet har en horisontal sliss på dørblad-delen, hvor det kan foretas en enkel høydejustering av dørbladet.

Høydejustering:

1. Løft dørbladet ca. 10 mm (skal ikke løftes av)
2. Plasser en eller flere justeringsbrikker type Assa 249-8,5 gjennom slissen, (gjerne innsmyrt med vaselin el.l.).
3. Senk døren igjen, og justeringsbrikken faller på plass i toppen av hengslet.

Samtlige hengsler på døren skal justeres samtidig.

Justeringsbrikker fås kjøpt i beslagsforretninger i tykkelse 1 og 1,5 mm.

Alternativt kan hengslene bøyes med et buktningsjern. Dette bør primært unngås fordi hengslene svekkes. NB! Det er kun hengslene i karmen som skal bøyes.

Sluttstykket:

Sluttstykket kan justeres ved å bøye ut justeringstungen med en skruetrekker. Dører med regulerbart sluttstykke (30dB , 35dB og 40dB) justeres trinnløst ved hjelp av en justeringsskrue. Dette kan være nødvendig etter en tids bruk, fordi tettelistene vil presses sammen.

SWEDOOR INNERDØRER

PRODUKTFAKTA

Standard innerdører fra Swedoor leveres etter følgende spesifikasjoner;

Dørblad:

Standard dører og dekor-dører har dufaylite stamme med ramtre av spon/gran.

Malt overflate: Standard farge er hvit NCS 0502-Y med glansverdi 40 +/-5.

Finert overflate: Flere finertyper. Lakkert eller beiset.

Furudører og Eksklusiv-dører, med unntak av A25 og F25, har furu ramme og speil av spon med pålimt ytterskikt eller malt MDF. A25 og F25 har heltre speil. Flere overflate-varianter.

Karm:

93 mm furu-karm beregnet for dekkende overflatebehandling.

Hardved lakkert terskel.

Beslag:

Låskasse: Boda 2014 med nøkkel.

Sluttstykke: Boda 0045

Kantskåter: 2 stk. Hillerstorp 450 (til pardører)

Hengsler: "Snap-In" Grorud 2465 (karmdel), 2403 (dørbladdel)

Garanti:

2 års garanti mot fabrikkfeil og 5 års funksjonsgaranti på dører som er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk under forutsetning at monterings- og vedlikeholdsanvisning følges.

RENGJØRING

Ved behov rengjøres overflaten med lunkent vann; evt. tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipemiddel (f.eks. Zalo, Sunlight o.l.). Bruk ikke sterkere oppløsningsmiddel, skurepulver, stålull etc. Bruk svamp eller vaskefille som er vridd godt opp, og tørk godt av etter rengjøring. Fingermerker, fett-flekker o.l. bearbeides med samme oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut først, deretter som over.

Karm og evt. tettelister rengjøres på samme måte.

VEDLIKEHOLD

På overflatebehandlede dører er det normalt nok med vanlig rengjøring.

Ubehandlede furu-dører må behandles umiddelbart etter montering for å unngå aklimatiserings-problemer samt fingermerker, fettflekker etc. Følg produsentens anvisning av ubehandlet treverk for innvendig bruk.

Terskelen kan slipes og lakkas om igjen med en slitesterk lakk, f.eks. gulvlakk.

JUSTERING

Hengsler:

De fleste innerdører leveres med "snap-in" hengsel type Grorud 2465 (karm-del) og Grorud 2403 (dørblad-del).

Hengslene kan bøyes med et buktningsjern. Evt. "slarke" i hengslet kan ordnes med å sette inn en ekstra skrue gjennom hengselbrikken.

Sluttstykket:

Sluttstykket kan justeres ved å bøye ut justeringstungen med en skruetrekker.

SWEDOOR

YTTERDØRER

PRODUKTFAKTA

Standard ytterdører fra Swedoor leveres etter følgende spesifikasjoner;

Dørblad:

Stamme av fiberlameller med 0,5 mm heldekkende aluminiumsplater på begge sider. Dørbladtykkelse ca. 60 mm. Dørene er forsynt med innlegg for montering av dørpumpe.

Malte dører: Overflate av værbestandig laminat, ferdig malt. Standard farge er Hvit NCS 0502-Y med glansverdi 40 +/-5.

Teak-dører: Samtlige er behandlet med teak-olje (uten lakkinnh.)
Sporfreste dører har teaklasert edeltre på innsiden.

Furu-dører: Ubehandlet furu-finér
Skal behandles umiddelbart ved montering.
Behandles med pigmentert oljebeis.

Karm og sidefelt:

105 mm furu-karm med EPDM tetningslist i falsen. Overflate ubehandlet, malt eller teak-finert. Hardved lakkert terskel med aluminium sliteskinne. Bør behandles umiddelbart ved montering.

Beslag:

Låskasse: Abloy 4865 uten sylinder.

Sluttstykke: Boda 004014

Hengsler: 3 stk. Assa 3228-110 mm.

Alt beslag har overflate tilnærmet mattbørstet messing.

Egenskaper:

U-verdi <1,0W i dørdel og <2,0W i glassdel.

Luftgjennomgang <1,7m³/m²h.

Garanti:

2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil og 10 års formgaranti på dørbladet under forutsetning at monterings- og vedlikeholdsanvisning følges.

RENGJØRING

Ved behov rengjøres overflaten med lunkent vann; evt. tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipemiddel, (f.eks. Zalo, Sunlight o.l.) Bruk ikke sterkere oppløsningsmiddel eller skurepulver. NB! Stålull må ikke brukes. Tørk godt av etter rengjøring.

Karm og tettelisten rengjøres på samme måte. NB! Tettelistene er silikon-baserte, og vil bli ødelagt ved bruk av løsemiddelbaserte produkter. Ta derfor alltid tettelistene av før evt. maling / beising av døren.

VEDLIKEHOLD

Malt overflate:

Dørblad og karm vokses med bilvoks (f.eks. Turtle-Wax) 1-3 ganger pr. år; avhengig av klimaforhold. Voksen gir en beskyttende hinne som øker levetiden på døren. Husk at dørens fire kanter også skal behandles. Skal døren males om, må overflaten mattes/slipes ned. Deretter males døren med en olje-maling for utvendig bruk.

Ved flekk-maling: Bruk maling med glansverdi 40 +/-5.

Teak overflate:

Dørblad og karm behandles med teak-olje/alkyd-olje 1-3 ganger pr. år; avhengig av klimaforhold. Følg produsentens anvisning for behandling av tropiske tresorter. Du kan velge mellom blank eller matt overflate; avhengig av olje-type. Husk at dørens fire kanter også skal behandles.

Furu overflate:

Døren leveres som standard ubehandlet fra Swedoor. og må behandles umiddelbart ved montering. Døren bør ikke males pga. faren for sprekking. Bruk oljebeis med pigment (farge) for å motvirke solens ultrafiolette stråler. Følg produsentens anvisning for behandling av tre utendørs. Husk at dørens fire kanter også skal behandles.

Terskel:

Terskelen kan slipes og lakkkes om igjen med en slitesterk lakk, f.eks. gulvlakk.

JUSTERING

På alle ytterdører benyttes tappbærende hengsler type Assa 3228-110. Dette hengslet har en horisontal sliss på dørblad-delen, hvor det kan foretas en enkel høydejustering av dørbladet.

Høydejustering:

1. Løft dørbladet ca. 10 mm (skal ikke løftes av)
2. Plasser en eller flere justeringsbrikker type Assa 249-8,5 gjennom slissen, (gjerne innsmyrt med vaselin el.l.).
3. Senk dørbladet igjen, og justeringsbrikken faller på plass i toppen av hengslet.

Samtlige hengsler på døren skal justeres samtidig.

Justeringsbrikker fås kjøpt i beslagsforretninger i tykkelse 1 og 1,5 mm.

Alternativt kan hengslene bøyes med et buktningsjern. Dette bør primært unngås fordi hengslene svekkes. NB! Det er kun hengslene i karmen som skal bøyes.

Sluttstykket:

Sluttstykket kan justeres ved å bøye ut justeringstungen med en skruetrekker. Dette kan være nødvendig etter en tids bruk, fordi tettelistene vil presses sammen.



COPY

CERTIFICATE

NORWEGIAN CERTIFICATION SYSTEM

Hermed bekreftes det at

SWEDOOR AB Førrerumsenheteninnehar sertifiseringslisens for **NS**-merking av**Lydisolerende dører**

i overensstemmelse med kravene i

NS 3150*Produktsertifiseringens omfang og vilkår fremgår av gyldig sertifiseringslisens.*

Oslo, 31. mars 1998



Pål Eddie
Pål Eddie
Administrerende direktør

Kirsten Svindahl
Kirsten Svindahl
Teknisk direktør Produktsertifisering

Lisens nr:

104

Lisens første gang utstedt 31.08.79



COPY

CERTIFICATE

NORWEGIAN CERTIFICATION SYSTEM

Hiermed bekreftes det at

SWEDOOR AB Forserumsenheten

innehar sertifiseringslisens for **NE**-merking av

Brannteknisk klassifiserte dører

i overensstemmelse med kravene i

NS 3919

Produktsertifiseringens omfang og vilkår fremgår av gyldig sertifiseringslisens.

Osh, 21. mars 1998




Pål Eddie
Pål Eddie
Administrerende direktør

Kirsten Svindahl
Kirsten Svindahl
Teknisk direktør Produktsertifisering

Lisens nr:

247

Lisens første gang utstedt 23.04.90



Certificate of Approval

Awarded to

Swedoor

Forserumsenheten, Sweden

Bureau Veritas Quality International certify that the Quality Management System of the above supplier has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the quality standards detailed below

QUALITY STANDARDS

SS EN ISO 9001: 1994

SCOPE OF SUPPLY

Design, development, manufacturing and marketing of architectural and specialist performance doorsets.

Original approval date: 18 August 1994

Subject to the continued satisfactory operation of the supplier's Quality Management System, this Certificate is valid for a period of three years from:

18 August 1994

Date 26 June 1997



General Manager, Sweden
For Bureau Veritas Quality International

Certificate No:

8622

129-EN-0002

SF06/1